

TEKNİK ŞARTNAME

Emniyet Valfli Sıkıştırılmış Köpük (750 ML)

Özellikleri

Tekrar kullanılabilirlik:

İlk kullanımından sonra tekrar tekrar kullanabilmeyi garantileyen özel valfli.

Yatay veya dikey bile depolansa valf asla tıkanmaz.

Özel adaptörüyle daha hassas kullanım imkanı verir.

Yüksek verim ve hacim sağlayan formülasyon.

Yangına dayanıklı içeriği olan formülasyon.

Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.

Çekme yapmaz.

Küf tutmaz ve su geçirmez.

Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

DIN 4102 standarda göre B3 sınıfına girer.

Birçok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç).

Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.

Uygulama Alanları

Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda

Havalandırma kanallarının duvarzemintavan aralarında kalan boşlukların doldurulması

Duvartavan boşluklarının doldurulması

Elektrik bağlantılarının ve su borularının izolasyonunda

Kullanım Şekli

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10°C ile +35°C arasında olmalıdır. Kullanımdan önce kutu kuvvetlice çalkalanmalıdır. Pipetin valfe yerleştirilmesinin ardından kutu baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpük kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin ve uygulama ortamının hemen sonra köpüğün hafifçe nemlendirilmesi kuvvetle tavsiye edilir. Etrafa bulaşan sertleşmiş köpük ancak mekanik yollardan temizlenebilir.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında 15 ay saklanabilir.

İbrahim ÖZÜŞÇİ
End. Elektronik
Teknikeri