

### **CAT6 PATCH CORD 1 Metre (800 Adet)**

1. Patch cordlar en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır.
2. Patch cordlar ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat6 spesifikasyonlarına uygun olacaktır.
3. Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 24AWG kalınlığında olmalıdır.
4. Patch cordlar fabrikasyon sonlandırılmış olmalıdır.
5. Patch cord kabloları LSOH olmalıdır.
6. Patch cord plug tırnağında hem de plastik koruyucu kılıfı üzerinde üretici firmanın adı görülmelidir.
7. Patch cordların kullanım kolaylığı amacıyla, farklı renklerde olacaktır.
8. Patch cordlar aşağıdaki teknik speklere sahip olacaktır:
  - a. Dış çap: 5.7 mm (nom)
  - b. Dayanıklılık: 750 döngü.
  - c. Kontak direnci: 20mOhm max.
  - d. Dengesizlik direnci: %2
  - e. Dielektrik Kuvvet: 1000 Volt/ 1 dakika min.
  - f. İzolasyon Direnci: 500 MOhm min. @ 500 Vdc

### **CAT6 PATCH CORD 3 Metre (800 Adet)**

1. Patch cordlar en az 3 metre uzunluğunda olmalıdır.
2. Patch cordlar ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat6 spesifikasyonlarına uygun olacaktır.
3. Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 24AWG kalınlığında olmalıdır.
4. Patch cordlar fabrikasyon sonlandırılmış olmalıdır.
5. Patch cord kabloları LSOH olmalıdır.
6. Patch cord plug tırnağında hem de plastik koruyucu kılıfı üzerinde üretici firmanın adı görülmelidir.
7. Patch cordların kullanım kolaylığı amacıyla, farklı renklerde olacaktır.
8. Patch cordlar aşağıdaki teknik speklere sahip olacaktır:
  - g. Dış çap: 5.7 mm (nom)
  - h. Dayanıklılık: 750 döngü.
  - i. Kontak direnci: 20mOhm max.
  - j. Dengesizlik direnci: %2
  - k. Dielektrik Kuvvet: 1000 Volt/ 1 dakika min.
  - l. İzolasyon Direnci: 500 MOhm min. @ 500 Vdc

**Ismail CAN**  
Bilgi İşlem Daire Başkanı



**FIBER OPTIK SC-SC PATCH CORD (35 Adet)**

1. Patch cordlar single mod SC-SC olmalıdır.
2. Patch cordlar en az 1 m. uzunluğunda olmalıdır.

**FIBER OPTIK SC-LC PATCH CORD (35 Adet)**

1. Patch cordlar single mod SC-LC olmalıdır.
2. Patch cordlar en az 2 m. uzunluğunda olmalıdır.

**İsmail CAN**  
Bilgi İşlem Daire Başkanı

